

Écran de gaming HP X24c



Plonge dans le jeu sans restriction

Évade-toi grâce à l'écran incurvé 1500R qui offre une expérience Full HD vraiment immersive¹. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz² réduit le flou en affichant les images 2x plus vite que d'autres écrans³. Tu peux dire adieu aux ralentis et profiter d'une expérience de jeu plus fluide grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium⁴. Règle l'écran à ta convenance pour éviter le mal de dos et de cou.



Au cœur de l'action

Découvre de nouveaux horizons — la courbure de 1500R rapproche les bords de ta ligne de mire, pour une expérience en Full HD vraiment immersive¹.

Des attaques éclair. Des déplacements furtifs

Sois plus réactif. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz² réduit le flou en affichant les images 2x plus vite que d'autres écrans³. Dis adieu aux ralentis et d'une expérience de jeu fluide sans déchirures grâce à la technologie AMD FreeSync™ Premium⁴.

Le confort ultime

Joue confortablement en réglant l'écran dans la position qui te convient le mieux. Joue aussi longtemps que tu le souhaites sans avoir mal au dos ou au cou.

¹ Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

² Toutes les spécifications de performance sont les spécifications nominales fournies par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être plus élevées ou plus faibles.

³ 2x plus rapide que les écrans 60 Hz classiques.

⁴ FreeSync™ est disponible uniquement en cas de connexion à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Écrans compatibles avec les cartes graphiques AMD Radeon et/ou les APU AMD série A avec la norme DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requis. Pilote AMD 15.11 Crimson (ou version ultérieure) requis pour la prise en charge de la technologie FreeSync sur HDMI. La fréquence de rafraîchissement adaptatif varie en fonction du moniteur. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.amd.com/freesync.

Écran de gaming HP X24c

Fonctions

Taux de rafraîchissement de 144Hz

Des jeux fluides, des objets plus nets et des détails plus propres avec un écran de jeu qui rafraîchit l'image 144 fois par seconde - plus du double des écrans standard.

Technologie AMD® FreeSync™ Premium

Constatez et ressentez la différence d'une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la fréquence d'actualisation avec votre processeur graphique, AMD® FreeSync™ fait des décalages d'affichage, des retards de saisie d'entrée et des déchirures de l'histoire ancienne.

Socle réglable en hauteur

La conception à piston à gaz permet un réglage en hauteur fluide et précis de 100 mm, pour que votre écran reste toujours dans la position la plus confortable, peu importe qui le regarde.

Écran de gaming HP X24c



| | |
|--|---|
| Taille de l'écran | 23,6" |
| Format de l'image | 16:9 |
| Type d'écran | VA |
| Espacement des pixels | 0,27 mm |
| Horizontal viewing angle | 178° |
| Tilt | -5 à +23 °C |
| Plage de réglage en hauteur | 100 mm |
| Temps de réponse | 4ms GtG (avec overdrive) |
| Luminosité | 300 nits |
| Rapport de contraste | Contraste statique 3000:1 ; Contraste dynamique 12000000:1 |
| Résolution (maximum) | Full HD (1 920 x 1 080 à 144 Hz) |
| Résolutions prise en charge | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
| Fonctions d'affichage | AMD FreeSync™ ; Antireflet ; Courbure 1500R |
| Type d'entrée d'affichage | 1 port HDMI 2.0 ; 1 DisplayPort™ 1.2 |
| Fonctionnalités de sécurité physique | Prêt pour verrou de sécurité |
| Performance énergétique | Classe d'efficacité énergétique: A+; |
| Options de contrôle utilisateur de l'affichage | Quitter ; Information ; Gestion ; Menu ; Alimentation ; Contrôle des entrées ; Jeu ; Image ; Couleur |
| Dimensions du produit | 53,62 x 7 x 32,27 cm 53,62 x 21,8 x 38,88 cm With stand Emballé: 59,5 x 20,8 x 39,6 cm 21.1 x 2.7 x 12.7 in 21.1 x 8.6 x 15.3 in With stand Emballé: 23.43 x 8.19 x 15.59 in |
| Poids | 5,3 kg; Emballé: 6,9 kg |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 35°C |
| Plage de températures en fonctionnement | 41 to 95°F |
| Plage d'humidité de fonctionnement | 20 à 80%, sans condensation |
| Module d'alimentation | Tension d'entrée : 100 à 240 V CA |
| Garantie | Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre. |
| Contenu de l'emballage | Câble HDMI ; Documentation ; Manuel d'instruction (QSP) ; Câble d'alimentation secteur |
| Montage VESA | 100 mm x 100 mm (support non inclus) |
| Référence du produit | 9FM22AA |
| Informations de commande | 194721518927 |