


# LQ-2190N

## FICHE TECHNIQUE



### La nouvelle imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes, rapide et fiable pour les gros volumes d'impression

La nouvelle imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes, rapide et fiable pour les gros volumes d'impression

Rapide, fiable et économique, l'Epson LQ-2190N est une solution d'impression polyvalente qui permet d'imprimer d'importants volumes. Particulièrement économique, elle est idéale pour l'impression de factures, de listing, d'étiquettes, de documents en multi-copies...

**Fiabilité et vitesse:** Cette imprimante 24 aiguilles, 136 colonnes prend en charge de gros travaux d'impression en toute simplicité. Vous pouvez compter sur des résultats de qualité professionnelle sur des supports variés et avec une grande vitesse d'impression de 576 cps (à 12 cpi). Avec une durée de vie de la tête d'impression de 400 millions d'impacts par aiguille et un temps moyen de bon fonctionnement sans intervention de 20 000 heures, elle est extrêmement robuste et parfaitement adaptée aux gros volumes d'impression.

**Confort d'utilisation:** La LQ-2190N offre un large choix d'alimentations papier (par le haut, le bas, l'avant ou l'arrière, avec tracteur tirant ou poussant, papier rouleau) afin de s'adapter au mieux à votre espace de travail, tout en vous offrant le plus grand confort d'utilisation. De plus, avec ses interfaces USB et Parallèle en standard et Réseau et Série en option, elle s'intègre à merveille dans votre environnement informatique.

**Economie:** Son ruban, d'une durée de vie de 15 millions de caractères, permet de réduire les coûts d'exploitation de l'imprimante.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression rapide et fiable**  
Bénéficiez de la qualité d'impression d'une imprimante 24 aiguilles jusqu'au format A3
- **Flexibilité multicopie**  
Jusqu'à 6 exemplaires imprimés (1 original + 5 copies)
- **Gestion du papier**  
Choisissez entre une alimentation papier par le haut, le bas, l'avant ou l'arrière
- **Print Speed Enhancer**  
Pour l'impression plus rapide de polices non intégrées à l'imprimante sous environnement Windows
- **Connexion facile**  
Connexion facile - Interfaces Ethernet, USB et Parallèle en standard, Série en option

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Nombre d'aiguilles  | 24 aiguilles         |
| Nombre des colonnes | 136 Colonnes         |
| Mode d'impression   | Matricielle à impact |
| Aiguilles           | 24 aiguilles         |

### IMPRESSION

|   |   |
|---|---|
| Vitesse d'impression  | Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 480 car./sec, 12 cpi: 576 car./sec, Draft: 10 cpi: 360 car./sec, 12 cpi: 432 car./sec, LQ: 10 cpi: 120 car./sec, 12 cpi: 144 car./sec |
| Perforations  | 5 plus un original  |
| Caractéristiques d'impression 8 des polices de caractères code-barres |   |
| Caractéristiques d'impression 9 des polices bitmap                    |   |
| Caractéristiques d'impression 4 des polices vectorielles              |   |
| Résolution de l'impression  | 360 x 180 DPI (ppp)   |

### CONNECTIVITÉ

|            |   |
|------------|---|
| Connexions | Parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type B, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface de type B |
|------------|---|

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|   |   |
|---|---|
| Dimensions du produit                                       | 639 x 402 x 256 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit  | 13 kg   |
| Systèmes d'exploitation compatibles                         | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows XP      |
| Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances) | 20.000 Heures                                       |
| Durée de vie de la tête d'impression                        | 400 millions d'impacts par aiguille                 |
| Pression acoustique   | Fonctionnement : 54 dB(A)                           |
| Mémoire   | 128 kO Incluse                                      |
| Rendement du ruban  | 15000000 Caractères Noir Draft                      |

### AUTRES PARAMÈTRES :

|            |                  |
|------------|------------------|
| Emulations | ESC/P2, IBM PPDS |
|------------|------------------|

### AUTRE

|          |   |
|----------|---|
| Garantie | 12 Mois retour atelier<br>Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---|

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CA92001A1  |
| Code EAN          | 8715946483085 |
| Pays d'origine    | Indonésie     |

### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

## LQ-2190N

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Interface réseau intégrée
- Appareil principal
- Câble électrique
- Mode d'emploi (CD)
- Documents de garantie

### CONSOMMABLES

- Ruban LQ-2070/2080/2170/2180/2190/FX-2170/2180 (8 millions de caractères\*) (C13S015086)

### ACCESSOIRES EN OPTION

- Tracteur FX/LQ-20/2170/20/LQ-2180/LQ-219 C12C800322
- Supp. Roul. LX-300+II/LQ-580/LQ-680/FX-8 C12C811141
- I/F Série RS-232C boucle courant\* C12C824432
- SIDM EpsonNet 10/100 Base Tx Internal Print Server PS107 1620202

**EPSON**<sup>®</sup>